

6KVAS

6 kVA / 6000 W

Serie Torre - 208 / 220 / 230 / 240 VAC



CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- True Online de doble conversion
- Transferencia red-bateria: 0 ms
- LCD + LED; comunicaciones disponibles
- Bateria interna: 16 x 7 Ah

ESPECIFICACIONES

ENTRADA

Voltaje nominal	208 / 220 / 230 / 240 Vac
Rango de voltaje	110-176 Vac (derating 50-100%); 176-288 Vac sin derating
Rango de frecuencia	50 / 60 Hz (auto-sensing)
Factor de potencia	>= 0.99
Bypass	-40% a +15% (ajustable)

SALIDA

Voltaje	208 (PF=0.9) / 220 / 230 / 240 Vac
Salida alternativa	110 / 115 / 120 Vac, dos grupos a 180 grados
Regulacion de voltaje	+/- 5%
Frecuencia	Sincronizada a bypass; 50/60 Hz +/-0.1% en bateria
Forma de onda	Sinusoidal
Factor de cresta	3:1
THDv	<=3% lineal; <=6% no lineal
Sobrecarga	105-110% 10 min; 110-125% 1 min; 126-150% 30 s

BATERIAS

Voltaje DC	192 Vdc (192-240 Vdc ajustable)
Bateria interna	16 x 7 Ah
Corriente de carga	1 A
Recarga	90% de capacidad restaurada en 8 horas

SISTEMA / AMBIENTAL

Eficiencia	Max. 89.5% (max. 93% ECO)
Comunicacion	RS232; USB / RS485 / contactos secos / SNMP opc.
Humedad	0-95% sin condensacion
Ruido	<=55 dB

DIMENSIONES FISICAS

UPS (An x Prof x Alt)	262 x 712 x 732 mm
Peso neto	93.0 kg